



RI OKNA a.s.

Úkolky 1055
696 81 Bzenec
Česká republika

IČ: 60724862
DIČ: CZ60724862

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku
Krajského soudu v Brně v oddíle B, vložce č. 4626.

obchodní zastoupení:

LAFIMA s.r.o.
Filip Veselý
IČ: 08676275
Hovorčovická 137
250 65 Bořanovice
Mobil: 735 725 597;
Tel.: ;
E-mail: filip.vesely@lafima.cz;

Zpracoval: Filip Veselý - U6
Obchodní zástupce:
Kontakt:

Dne: 1.3.2024

Stanislav Kolář
SVJ Nad Vavruškou 696

E-Mail: skolar@carbonredux.eu
Telefon: 723060916

CENOVÁ NABÍDKA

č. OU6028 / 1

Vážení obchodní přátelé.

Předkládáme Vám cenovou nabídku, kterou jsme pro Vás připravili s veškerou péčí na základě Vašich požadavků.

Naše společnost RI OKNA® již od roku 1996 vyrábí s vysokou řemeslnou zručností okna a dveře pro zákazníky z mnoha Evropských zemí. Pro výrobu oken a dveří používáme na základě dlouholetých zkušeností pouze ověřené kvalitní materiály a technologické postupy. Naše okna jsou vyrobena z profilů německého výrobce VEKA®. Všechna okna jsou opatřena ocelovou výztuhou s velkou tuhostí. Pohodlné a dlouhodobě kvalitní užívání je zajištěno kováním prověřených Evropských výrobců - společností SIEGENIA-AUBI®. Již v základní nabídce je použito dvojsklo či trojsklo s teplým plastovým rámečkem.


Velmi nám záleží na tom, abychom dobře pochopili Vaše potřeby. Neváhejte s jakýmkoliv dotazem kontaktovat obchodního zástupce uvedeného v kontaktech výše. Více informací o našich produktech získáte na www.ri-okna.cz.

Všechny dveře a okna otvíravé dovnitř jsou znázorněny při pohledu zevnitř, dveře otvíravé ven jsou znázorněny při pohledu zvenku.

Pozice č.	Počet	Cena za kus	Cena celkem
-----------	-------	-------------	-------------

1


5 ks



Systém: **VEKA SOFTLINE 76AD**
 Rám: 101353 VE76AD Rám 71/76mm
 Křídlo: 2 * bez křídla
 103381 Křídlo 84mm V76AD
 Sloupek: 102352 Sloupek V76AD 92/76mm
interiér / exteriér
 Barva: **Bílá/Ořech**
 Těsnění: Černé/Černé
 Kování: **Siegenia TITAN Premium**
 kř. profil *klika*
 1 F **Pevné bez křídla**
 2 SL 84 600 **OS pravé + mikroventilace**
 3 F **Pevné bez křídla**
 pole tl. šířka / výška výplň
 1.1 40 738 / 1248 Climatop 4-14-4-14-4 Ug=0.6
 2.1 40 886 / 1146 Climatop 4-14-4-14-4 Ug=0.6
 3.1 40 738 / 1248 Climatop 4-14-4-14-4 Ug=0.6
 Meziskelní rámeček: **Chromatech Ultra černý RAL9004**
 Spojení: VE76 Systemkopplung Varianta A1.2 Iy=8,08cm4
 Zaskl.lišty: SOFTLINE76
 Vyztužení: STANDARD
 Předvrtání: **7/L+P+H+D**
 Odvodnění: **dopředu**
 Rozměr: 2750 x 1350 mm

2

5 ks




Systém: **VEKA SOFTLINE 76AD**
 Rám: 101353 VE76AD Rám 71/76mm
 Křídlo: 2 * 103381 Křídlo 84mm V76AD
 Sloupek: 102352 Sloupek V76AD 92/76mm
interiér / exteriér
 Barva: **Bílá/Ořech**
 Těsnění: Černé/Černé
 Kování: **Siegenia TITAN Premium**
 kř. profil *klika*
 1 SL 84 600 **OS levé + mikroventilace**
 2 SL 84 600 **OS pravé + mikroventilace**
 pole tl. šířka / výška výplň
 1.1 40 1419 / 1196 Climatop 4-14-4-14-4 Ug=0.6
 2.1 40 623 / 1196 Climatop 4-14-4-14-4 Ug=0.6
 Meziskelní rámeček: **Chromatech Ultra černý RAL9004**
 Zaskl.lišty: SOFTLINE76
 Vyztužení: STANDARD
 Předvrtání: **7/L+P+H+D**
 Odvodnění: **dopředu**
 Rozměr: 2400 x 1400 mm

Pozice č.	Počet	Cena za kus	Cena celkem
-----------	-------	-------------	-------------

3


5 ks



Systém: **VEKA SOFTLINE 76AD**
Rám: 101353 VE76AD Rám 71/76mm
Křídlo: 2 * 103381 Křídlo 84mm V76AD
Sloupek: 102352 Sloupek V76AD 92/76mm
interiér / exteriér
Barva: **Bílá/Ořech**
Těsnění: Černé/Černé
Kování: **Siegenia TITAN Premium**
kř. profil klika
1 SL 84 600 **OS levé + mikroventilace**
2 SL 84 600 **OS pravé + mikroventilace**
pole tl. šířka / výška výplň
1.1 40 623 / 1196 Climatop 4-14-4-14-4 Ug=0.6
2.1 40 1419 / 1196 Climatop 4-14-4-14-4 Ug=0.6
Meziskelní rámeček: **Chromatech Ultra černý RAL9004**
Zaskl.lišty: **SOFTLINE76**
Vyztužení: **STANDARD**
Předvrtání: **7/L+P+H+D**
Odvodnění: **dopředu**
Rozměr: 2400 x 1400 mm

4


5 ks



Systém: **VEKA SOFTLINE 76AD**
Rám: 101353 VE76AD Rám 71/76mm
Křídlo: 2 * 103381 Křídlo 84mm V76AD
bez křídla
interiér / exteriér
Barva: **Bílá/Ořech**
Těsnění: Černé/Černé
Kování: **Siegenia TITAN Premium**
kř. profil klika
1 SL 84 1000 **OS levé + mikroventilace**
2 F **Pevné bez křídla**
3 SL 84 1000 **OS pravé + mikroventilace**
pole tl. šířka / výška výplň
1.1 40 581 / 1866 Climatop 4-14-4-14-4 Ug=0.6
2.1 40 1438 / 1968 Climatop 4-14-4-14-4 Ug=0.6
3.1 40 581 / 1866 Climatop 4-14-4-14-4 Ug=0.6
Meziskelní rámeček: **Chromatech Ultra černý RAL9004**
Spojení: 2 * VE76 Systemkopplung Varianta A1.2 ly=8,08cm4
Zaskl.lišty: **SOFTLINE76**
Vyztužení: **STANDARD**
Předvrtání: **7/L+P+H+D**
Odvodnění: **dopředu**
Rozměr: 3170 x 2070 mm

5

5 ks




Systém: **VEKA SOFTLINE 76AD**
Rám: 101353 VE76AD Rám 71/76mm
Křídlo: 2 * bez křídla
103381 Křídlo 84mm V76AD
Sloupek: 102352 Sloupek V76AD 92/76mm
interiér / exteriér
Barva: **Bílá/Ořech**
Těsnění: Černé/Černé
Kování: **Siegenia TITAN Premium**
kř. profil klika
1 F **Pevné bez křídla**

Pozice č.	Počet	Cena za kus	Cena celkem
-----------	-------	-------------	-------------

2 SL 84 600 **OS pravé + mikroventilace**
3 F **Pevné bez křídla**
pole tl. šířka / výška výplň
1.1 40 682 / 1298 Climatop 4-14-4-14-4 Ug=0.6
2.1 40 638 / 1196 Climatop 4-14-4-14-4 Ug=0.6
3.1 40 642 / 1298 Climatop 4-14-4-14-4 Ug=0.6
Meziskelní rámeček: **Chromatech Ultra černý RAL9004**
Spojení: VE76 Systemkopplung Varianta A1.2 ly=8,08cm4
Zaskl.lišty: SOFTLINE76
Vyztužení: STANDARD
Předvrtání: **7/L+P+H+D**
Odvodnění: **dopředu**
Rozměr: 2350 x 1400 mm


6



5 ks

Systém: **VEKA SOFTLINE 76AD**
Rám: 101353 VE76AD Rám 71/76mm
Křídlo: 3 * 103381 Křídlo 84mm V76AD
bez křídla
Sloupek: 2 * 102352 Sloupek V76AD 92/76mm
interiér / exteriér
Barva: **Bílá/Ořech**
Těsnění: Černé/Černé
Kování: **Siegenia TITAN Premium**
kř. profil klika
1 SL 84 600 **OS levé + mikroventilace**
2 F **Pevné bez křídla**
3 SL 84 600 **OS levé bez mikra**
4 SL 84 600 **OS pravé bez mikra**
pole tl. šířka / výška výplň
1.1 40 571 / 1196 Climatop 4-14-4-14-4 Ug=0.6
2.1 40 1252 / 1298 Climatop 4-14-4-14-4 Ug=0.6
3.1 40 570 / 1196 Climatop 4-14-4-14-4 Ug=0.6
4.1 40 1151 / 1196 Climatop 4-14-4-14-4 Ug=0.6
Meziskelní rámeček: **Chromatech Ultra černý RAL9004**
Spojení: 116217 Spojení H mini 2mm
Zaskl.lišty: SOFTLINE76
Vyztužení: STANDARD
Předvrtání: **7/L+P+H+D**
Odvodnění: **dopředu**
Rozměr: 4160 x 1400 mm

7



5 ks

Systém: **VEKA SOFTLINE 76AD**
Rám: 101353 VE76AD Rám 71/76mm
Křídlo: 103381 Křídlo 84mm V76AD
bez křídla
interiér / exteriér
Barva: **Bílá/Ořech**
Těsnění: Černé/Černé
Kování: **Siegenia TITAN Premium**
kř. profil klika
1 SL 84 1000 **OS levé + mikroventilace**
2 F **Pevné bez křídla**
pole tl. šířka / výška výplň
1.1 40 631 / 1896 Climatop 4-14-4-14-4 Ug=0.6
2.1 46 1683 / 1998 Climatop 6-14-6-14-6 Ug=0.6
Meziskelní rámeček: **Chromatech Ultra černý RAL9004**
Spojení: VE76 Systemkopplung Varianta B1.3 ly=31,66cm4
Zaskl.lišty: SOFTLINE76
Vyztužení: STANDARD


Pozice č.	Počet	Cena za kus	Cena celkem
-----------	-------	-------------	-------------

Předvrtání: 7/L+P+H+D

Odvodnění: dopředu

Rozměr: 2650 x 2100 mm

8



5 ks

Systém: VEKA SOFTLINE 76AD

Rám: 101353 VE76AD Rám 71/76mm

Křídlo: bez křídla

103385 Křídlo 114mm V76AD otv.dov.

interiér / exteriér

Barva: Bílá/Ořech

Těsnění: Černé/Černé

Kování: Siegenia TITAN Premium

kř. profil klika

1 F

Pevné bez křídla

2 SL114

1000

OS pravé + mikroventilace

pole tl. šířka / výška výplň

1.1 40 1006 / 1998 Climatop 4-14-4-14-4 Ug=0.6

2.1 40 748 / 1836 Climatop 4-14-4-14-4 Ug=0.6

Meziskelní rámeček: Chromatech Ultra černý RAL9004

Spojení: VE76 Systemkopplung Varianta A1.2 ly=8,08cm4

Zaskl.lišty: SOFTLINE76


Vyztužení: STANDARD

Předvrtání: 7/L+P+H+D

Odvodnění: dopředu

Rozměr: 2150 x 2100 mm

9



5 ks

Systém: VEKA SOFTLINE 76AD

Rám: 101353 VE76AD Rám 71/76mm

Křídlo: 2 * 103381 Křídlo 84mm V76AD

Sloupek: 102352 Sloupek V76AD 92/76mm

interiér / exteriér

Barva: Bílá/Ořech

Těsnění: Černé/Černé

Kování: Siegenia TITAN Premium

kř. profil klika

1 SL 84

180

Sklopné, klika vlevo

2 SL 84

180

Sklopné, klika vpravo

pole tl. šířka / výška výplň

1.1 40 701 / 346 Climatop 4-14-4-14-4 Ug=0.6

2.1 40 701 / 346 Climatop 4-14-4-14-4 Ug=0.6

Meziskelní rámeček: Chromatech Ultra černý RAL9004

Zaskl.lišty: SOFTLINE76

Vyztužení: STANDARD

Předvrtání: 7/L+P+H+D


Odvodnění: dopředu

Rozměr: 1760 x 550 mm

Pozice č.	Počet	Cena za kus	Cena celkem
-----------	-------	-------------	-------------

10


5 ks



Systém: **VEKA SOFTLINE 76AD**
Rám: 101353 VE76AD Rám 71/76mm
Křídlo: 2 * bez křídla
4 * 103385 Křídlo 114mm V76AD otv.dov.
Štulp: 102356 Štulp VE76 74mm dv.
Sloupek: 2 * 102352 Sloupek V76AD 92/76mm
interiér / exteriér
Barva: **Bílá/Ořech**
Těsnění: Černé/Černé
Kování: **Siegenia TITAN Premium**
kř. profil *klika*
1 F **Pevné bez křídla**
2 SL114 1000 **OS levé bez mikra**
3 SL114 1000 **O levé**
4 SL114 1000 **OS pravé bez mikra**
5 SL114 1000 **OS pravé bez mikra**
6 F **Pevné bez křídla**
pole tl. šířka / výška výplň
1.1 40 748 / 2148 Climatop 4-14-4-14-4 Ug=0.6
2.1 40 571 / 1986 Climatop 4-14-4-14-4 Ug=0.6
3.1 40 580 / 1986 Climatop 4-14-4-14-4 Ug=0.6
4.1 40 580 / 1986 Climatop 4-14-4-14-4 Ug=0.6
5.1 40 571 / 1986 Climatop 4-14-4-14-4 Ug=0.6
6.1 40 748 / 2148 Climatop 4-14-4-14-4 Ug=0.6
Meziskelní rámeček: **Chromatech Ultra černý RAL9004**
Spojení: 2 * VE76 Systemkopplung Varianta B1.3 ly=31,66cm4
Zask.lišty: **SOFTLINE76**
Vyztužení: **STANDARD**
Předvrtání: **7/L+P+H+D**
Odvodnění: **dopředu**
Parametry dle křídel:
3 Okenní klika: -
Rozměr: 4950 x 2250 mm

11

5 ks



Systém: **VEKA SOFTLINE 76AD**
Rám: 101353 VE76AD Rám 71/76mm
Křídlo: 2 * bez křídla
4 * 103385 Křídlo 114mm V76AD otv.dov.
Štulp: 102356 Štulp VE76 74mm dv.
Sloupek: 2 * 102352 Sloupek V76AD 92/76mm
interiér / exteriér
Barva: **Bílá/Ořech**
Těsnění: Černé/Černé
Kování: **Siegenia TITAN Premium**
kř. profil *klika*
1 F **Pevné bez křídla**
2 SL114 1000 **OS levé bez mikra**
3 SL114 1000 **O levé**
4 SL114 1000 **OS pravé bez mikra**
5 SL114 1000 **OS pravé bez mikra**
6 F **Pevné bez křídla**
pole tl. šířka / výška výplň
1.1 40 748 / 2148 Climatop 4-14-4-14-4 Ug=0.6
2.1 40 571 / 1986 Climatop 4-14-4-14-4 Ug=0.6
3.1 40 580 / 1986 Climatop 4-14-4-14-4 Ug=0.6
4.1 40 580 / 1986 Climatop 4-14-4-14-4 Ug=0.6
5.1 40 571 / 1986 Climatop 4-14-4-14-4 Ug=0.6
6.1 40 898 / 2148 Climatop 4-14-4-14-4 Ug=0.6
Meziskelní rámeček: **Chromatech Ultra černý RAL9004**
Spojení: 2 * VE76 Systemkopplung Varianta B1.3 ly=31,66cm4

Str. 6 z 13

Nabídka : OU6028-1, 1.3.2024

Pozice č.	Počet	Cena za kus	Cena celkem
-----------	-------	-------------	-------------

Zaskl.lišty: SOFTLINE76

Vyztužení: STANDARD

Předvrtání: 7/L+P+H+D


Odvodnění: dopředu

Parametry dle křidel:

3 Okenní klika: -

Rozměr: 5100 x 2250 mm

12



5 ks

Systém: VEKA SOFTLINE 76AD

Rám: 101353 VE76AD Rám 71/76mm

Křídlo: 5 * 103381 Křídlo 84mm V76AD

5 * bez křídla

Sloupek: 2 * 102352 Sloupek V76AD 92/76mm

interiér / exteriér

Barva: Bílá/Ořech

Těsnění: Černé/Černé

Kování: Siegenia TITAN Premium

kř. profil klika

1 SL 84 600 OS levé + mikroventilace

2 SL 84 600 OS pravé + mikroventilace

3 F Pevné bez křídla

4 F Pevné bez křídla

5 SL 84 600 OS levé + mikroventilace

6 F Pevné bez křídla

7 SL 84 600 OS pravé + mikroventilace

8 SL 84 600 OS pravé + mikroventilace

9 F Pevné bez křídla

10 F Pevné bez křídla

pole tl. šířka / výška výplň

1.1 40 331 / 1221 Climatop 4-14-4-14-4 Ug=0.6

2.1 40 330 / 1221 Climatop 4-14-4-14-4 Ug=0.6

3.1 40 433 / 723 Climatop 4-14-4-14-4 Ug=0.6

4.1 40 432 / 723 Climatop 4-14-4-14-4 Ug=0.6

5.1 40 304 / 1221 Climatop 4-14-4-14-4 Ug=0.6

6.1 40 406 / 723 Climatop 4-14-4-14-4 Ug=0.6

7.1 40 330 / 1221 Climatop 4-14-4-14-4 Ug=0.6

8.1 40 331 / 1221 Climatop 4-14-4-14-4 Ug=0.6

9.1 40 432 / 723 Climatop 4-14-4-14-4 Ug=0.6

10.1 40 433 / 723 Climatop 4-14-4-14-4 Ug=0.6

Meziskelní rámeček: Chromatech Ultra černý RAL9004

Spojení: 2 * 116217 Spojení H mini 2mm

Zaskl.lišty: SOFTLINE76


Vyztužení: STANDARD

Předvrtání: 7/L+P+H+D

Odvodnění: dopředu

Rozměr: 2550 x 2200 mm

13



5 ks

Systém: VEKA SOFTLINE 76AD

Rám: 101353 VE76AD Rám 71/76mm

Křídlo: 2 * 103381 Křídlo 84mm V76AD

bez křídla

interiér / exteriér

Barva: Bílá/Ořech

Těsnění: Černé/Černé

Kování: Siegenia TITAN Premium

kř. profil klika

1 SL 84 391,5 Sklopné s klikou nahoře

2 F Pevné bez křídla

3 SL 84 391,5 Sklopné s klikou nahoře


Str. 7 z 13

Nabídka : OU6028-1, 1.3.2024

Pozice č.	Počet	Cena za kus	Cena celkem
-----------	-------	-------------	-------------

pole tl. šířka / výška výplň
 1.1 40 695 / 346 Climatop 4-14-4-14-4 Ug=0.6
 2.1 40 1846 / 448 Climatop 4-14-4-14-4 Ug=0.6
 3.1 40 695 / 346 Climatop 4-14-4-14-4 Ug=0.6
 Meziskelní rámeček: **Chromatech Ultra černý RAL9004**
 Spojení: 2 * 116217 Spojení H mini 2mm
 Zaskl.lišty: SOFTLINE76
 Vyztužení: STANDARD
 Předvrtání: **7/L+P+H+D**
 Odvodnění: **dopředu**
 Rozměr: 3750 x 550 mm

14




5 ks

Systém: **VEKA SOFTLINE 76AD**
 Rám: 101353 VE76AD Rám 71/76mm
 Křídlo: 2 * bez křídla
 103381 Křídlo 84mm V76AD
interiér / exteriér
 Barva: **Bílá/Ořech**
 Těsnění: Černé/Černé
 Kování: **Siegenia TITAN Premium**
 kř. profil klika

1 F **Pevné bez křídla**
 2 SL 84 700 **OS levé + mikroventilace**
 3 F **Pevné bez křídla**

pole tl. šířka / výška výplň
 1.1 40 1007 / 693 Climatop 4-14-4-14-4 Ug=0.6
 2.1 40 905 / 1351 Climatop 4-14-4-14-4 Ug=0.6
 3.1 40 792 / 2198 Climatop 4-14-4-14-4 Ug=0.6
 Meziskelní rámeček: **Chromatech Ultra černý RAL9004**
 Spojení: 116229 Spojení roh 90° 82x82mm (87/87mm)
 Zaskl.lišty: SOFTLINE76
 Vyztužení: STANDARD
 Předvrtání: **7/L+P+H+D**
 Odvodnění: **dopředu**
 Rozměr: 2085 x 2300 mm

15



5 ks

Systém: **VEKA SOFTLINE 76AD**
 Rám: 101353 VE76AD Rám 71/76mm
 Křídlo: 3 * 103381 Křídlo 84mm V76AD
 7 * bez křídla
 Sloupek: 2 * 102352 Sloupek V76AD 92/76mm
interiér / exteriér

Barva: **Bílá/Ořech**
 Těsnění: Černé/Černé
 Kování: **Siegenia TITAN Premium**
 kř. profil klika
 1 SL 84 700 **OS levé + mikroventilace**
 2 F **Pevné bez křídla**
 3 F **Pevné bez křídla**
 4 F **Pevné bez křídla**
 5 SL 84 700 **OS pravé + mikroventilace**
 6 F **Pevné bez křídla**
 7 F **Pevné bez křídla**
 8 F **Pevné bez křídla**
 9 SL 84 700 **OS pravé + mikroventilace**
 10 F **Pevné bez křídla**

pole tl. šířka / výška výplň
 1.1 40 496 / 1601 Climatop 4-14-4-14-4 Ug=0.6

Pozice č.	Počet	Cena za kus	Cena celkem
-----------	-------	-------------	-------------

2.1	40	258 / 693	Climatop 4-14-4-14-4 Ug=0.6
3.1	40	258 / 1733	Climatop 4-14-4-14-4 Ug=0.6
4.1	40	598 / 723	Climatop 4-14-4-14-4 Ug=0.6
5.1	40	481 / 1601	Climatop 4-14-4-14-4 Ug=0.6
6.1	40	232 / 693	Climatop 4-14-4-14-4 Ug=0.6
7.1	40	232 / 1733	Climatop 4-14-4-14-4 Ug=0.6
8.1	40	583 / 723	Climatop 4-14-4-14-4 Ug=0.6
9.1	40	640 / 1601	Climatop 4-14-4-14-4 Ug=0.6
10.1	40	742 / 723	Climatop 4-14-4-14-4 Ug=0.6

Meziskelní rámeček: **Chromatech Ultra černý RAL9004**

Spojení: VE76 Systemkopplung Varianta B1.3 ly=31,66cm4
116229 Spojení roh 90° 82x82mm (87/87mm)

Zaskl.lišty: SOFTLINE76


Vyztužení: STANDARD

Předvrtání: **7/L+P+H+D**

Odvodnění: **dopředu**

Rozměr: 2935 x 2580 mm _ _ _ _ _

16



5 ks

Systém: **VEKA SOFTLINE 76AD**

Rám: 101353 VE76AD Rám 71/76mm

Křídlo: 4 * 103381 Křídlo 84mm V76AD

8 * bez křídla

Sloupek: 2 * 102352 Sloupek V76AD 92/76mm

interiér / exteriér

Barva: **Bílá/Ořech**

Těsnění: Černé/Černé

Kování: **Siegenia TITAN Premium**

kř. profil klika

1 SL 84 700 OS levé + mikroventilace

2 F Pevné bez křídla

3 F Pevné bez křídla

4 F Pevné bez křídla

5 SL 84 700 OS pravé + mikroventilace

6 F Pevné bez křídla

7 F Pevné bez křídla

8 F Pevné bez křídla

9 SL 84 700 OS pravé + mikroventilace

10 F Pevné bez křídla

11 F Pevné bez křídla

12 SL 84 400 OS pravé + mikroventilace

pole tl. šířka / výška výplň

1.1 40 521 / 1571 Climatop 4-14-4-14-4 Ug=0.6

2.1 40 233 / 693 Climatop 4-14-4-14-4 Ug=0.6

3.1 40 233 / 1733 Climatop 4-14-4-14-4 Ug=0.6

4.1 40 623 / 753 Climatop 4-14-4-14-4 Ug=0.6

5.1 40 506 / 1571 Climatop 4-14-4-14-4 Ug=0.6

6.1 40 207 / 693 Climatop 4-14-4-14-4 Ug=0.6

7.1 40 207 / 1733 Climatop 4-14-4-14-4 Ug=0.6

8.1 40 608 / 753 Climatop 4-14-4-14-4 Ug=0.6

9.1 40 725 / 1571 Climatop 4-14-4-14-4 Ug=0.6

10.1 40 827 / 753 Climatop 4-14-4-14-4 Ug=0.6

11.1 40 1116 / 693 Climatop 4-14-4-14-4 Ug=0.6

12.1 40 1014 / 831 Climatop 4-14-4-14-4 Ug=0.6

Meziskelní rámeček: **Chromatech Ultra černý RAL9004**

Spojení: VE76 Systemkopplung Varianta B1.3 ly=31,66cm4
2 * 116229 Spojení roh 90° 82x82mm (87/87mm)

Zaskl.lišty: SOFTLINE76

Vyztužení: STANDARD

Předvrtání: **7/L+P+H+D**


Odvodnění: **dopředu**

Rozměr: 4320 x 2580 mm _ _ _ _ _

Pozice č.	Počet	Cena za kus	Cena celkem
-----------	-------	-------------	-------------

17

5 ks



Systém: **VEKA SOFTLINE 76AD**
Rám: 101353 VE76AD Rám 71/76mm
Křídlo: 4 * 103385 Křídlo 114mm V76AD otv.dov.
bez křídla
Štulp: 102356 Štulp VE76 74mm dv.
Sloupek: 2 * 102352 Sloupek V76AD 92/76mm
interiér / exteriér
Barva: **Bílá/Ořech**
Těsnění: Černé/Černé
Kování: **Siegenia TITAN Premium**
kř. profil *klika*
1 SL114 1000 **OS levé + mikroventilace**
2 F **Pevné bez křídla**
3 SL114 1000 **OS levé + mikroventilace**
4 SL114 1000 **O levé**
5 SL114 1000 **OS pravé + mikroventilace**
pole tl. šířka / výška výplň
1.1 40 471 / 1766 Climatop 4-14-4-14-4 Ug=0.6
2.1 40 618 / 1928 Climatop 4-14-4-14-4 Ug=0.6
3.1 40 456 / 1766 Climatop 4-14-4-14-4 Ug=0.6
4.1 40 505 / 1766 Climatop 4-14-4-14-4 Ug=0.6
5.1 40 480 / 1766 Climatop 4-14-4-14-4 Ug=0.6
Meziskelní rámeček: **Chromatech Ultra černý RAL9004**
Spojení: VE76 Systemkopplung Varianta B1.3 Iy=31,66cm4
Zaskl.lišty: **SOFTLINE76**
Vyztužení: **STANDARD**
Předvrtání: **7/L+P+H+D**
Odvodnění: **dopředu**
Parametry dle křidel:
4 Okenní klika: -
Rozměr: 3550 x 2030 mm

18

1 x 265,150 m

150mm parapet **bílý** HAMMER plast INTERIER

19

1 x 265,150 m

150mm ohýbaný parapet **tm. hnědý RAL 8019**

20

1 x 85 ks

Přehled:

Obvod	1 262,320 m
Počet oken	195 ks
Počet skel	390 ks
Obvod bez spojů	835,400 m
Plocha oken	477,65 m ²
Plocha skel	345,70 m ²

Součástí každého plastového výrobku (kromě dveří s AL prahem) je 3cm vysoký podkladní profil, jehož výška není součástí výše uvedených výrobních rozměrů oken.

Všechny dveře a okna otevíravé dovnitř jsou znázorněny při pohledu zevnitř, dveře otevíravé ven jsou znázorněny při pohledu zvenku.

- Doprava výrobků je v ceně montáže.
- V ceně montáže nejsou naceněny jeřáby a manipulátory nutné pro montáž nadrozměrných výrobků.
- Před výrobou bude provedeno bezplatné zaměření.
- Termín dodání je nutno dohodnout individuálně s pracovníky obchodního oddělení.

Vysvětlivky:

OS	-	otevíravé sklopné okno
O	-	otevíravé okno
S	-	sklopné okno
SP	-	sklopně posuvné balkonové dveře
VD	-	vstupní dveře
D	-	balkónové dveře (kování jako vstupní dveře)
klika-klika +FAB®	-	balkónové dveře (oboustranná okenní klika + FAB® pod/nad klikou)
G.S.O.	-	garance stavebního otvoru

Cena montáže neobsahuje montáž parapetů ani jiného příslušenství, dále neobsahuje cenu demontáže, likvidace, zednického zapravení ani jiných prací, pokud tyto položky nejsou výslovně obsaženy v konečné rekapitulaci. Podle normy ČSN 74 6077:2018 Okna a vnější dveře - požadavky na zabudování, musí být použity paropropustné a parotěsné fólie, které jsou kalkulovány v cenové nabídce jako samostatná položka. Použití této technologie montáže Vám zajistí optimální tepelné a izolační vlastnosti připojovací spáry, která vzniká mezi otvorovou výplní a stavebním otvorem. V případě dotazů kontaktujte, prosím, naše pracovníky, kteří Vám o tomto způsobu montáže podají podrobné informace.

Pokud paropropustné a parotěsné fólie nejsou uvedeny v cenové nabídce jako samostatná položka, tak objednatel nesouhlasí s instalací paropropustných a parotěsných fólií. Objednatel bere výslovně na vědomí, že v tomto případě nejde o instalaci otvorových výplní v souladu s normou ČSN 74 6077:2018 Okna a vnější dveře - požadavky na zabudování, objednatel je s možnými dopady srozuměn a i přesto s realizací díla bez paropropustných a parotěsných fólií souhlasí.

Nabídka je platná 14 dnů (v případě náhlých výrazných změn vstupních cen může být platnost

nabídky omezena).

V případě vyhlášené sezónní nebo slevové akce je platnost nabídky omezena touto akcí.

Při uzavření zakázky je účtována záloha ve výši 70% z celkové ceny díla zálohovou fakturou se splatností 14 dnů od vystavení. Doplatková faktura je účtována po předání díla se splatností 14 dnů od termínu montáže.

Termín dodání: dle povrchové úpravy, zvoleného systému a konstrukčního řešení v rozmezí 4-7 týdnů.

Záruka: 60 měsíců na plastové profily, 24 měsíců na ostatní součásti a příslušenství.

Objednatel bere výslovně na vědomí, že stanovené hodnoty teplotního součinitele prostupu tepla U_w , za předpokladu použití skla s hodnotou $U_g \leq 1,9 \text{ W/(m}^2 \cdot \text{K)}$, jsou platné pro všechny velikosti výplní stavebních otvorů (viz. Prohlášení o vlastnostech pro daný profilový systém).

Dodatečný požadavek objednatele, uplatněný po uzavření smluvního vztahu, na provedení detailního výpočtu hodnot U_w pro konkrétní velikosti výplní stavebních otvorů a z něho plynoucí případné změny v konstrukci výplní, provede zhotovitel pouze za úhradu nákladů objednatelem.

Objednatel bere výslovně na vědomí a souhlasí, že v případě odmítnutí montáže paropropustných a parotěsných fólií (SWS pásky) ze strany objednatele nejde o instalaci otvorových výplní v souladu s normou ČSN 74 6077:2018 Okna a vnější dveře - požadavky na zabudování.

Zhotovitel výslovně upozorňuje objednatele, že pro zachování správné funkčnosti výplní otvorů, jejichž práh či rám navazuje přímo na rovinu podlahy (např. balkónové dveře, PSK, HST apod.), je nezbytné z interiérové strany osadit tepelné zařízení temperující spodní část výplně otvoru. Objednatel upozornění zhotovitele porozuměl a trvá na montáži výplní otvorů do stávajících stavebních otvorů.

Všechny výrobky v cenové nabídce mají deklarované parametry v uzamčeném (u oken poloha kliky dole) stavu v rámu. Zhotovitel tímto upozorňuje objednatele, že při odemčeném stavu nelze dosáhnout stejných parametrů, jako ve stavu uzamčeném, tento rozdíl není vadou, kterou by bylo možné reklamovat. S tímto vědomím a poučením objednatel výrobek kupuje.

Objednatel bere na vědomí, že před provedením blower door testu je **nutné** namontované prvky nechat zhotovitelem seřadit. Seřízení prvků před blower door testem je zpoplatněno nad rámec ceny díla. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli částku ve výši 1.000,- Kč za seřízení prvků nebo částku ve výši 1.500,- Kč v případě seřízení prvků a účasti technika zhotovitele při blower door testu a to se splatností **14 dnů** ode dne vystavení faktury. Objednatel je povinen informovat zhotovitele o požadavku na seřízení prvků **14 dnů** před předpokládaným termínem provádění blower door testu.

Pro hladký průběh dodávky si Vás dovoluujeme upozornit na toto:

1/ Cena montáže je stanovena za předpokladu, že bude probíhat plynule bez přerušení vinou stavební nepřipravenosti a ve smluvním termínu. Přerušení montáže vinou objednatele může mít za následek zvýšení ceny montáže. Náklad na dopravu a montáž jsou stanoveny pro jednorázový odběr díla.

2/ V případě, že neprovádíme montáž, vztahuje se záruka pouze na výrobky, nikoliv na funkčnost po zabudování.

3/ Po montáži a následujících zednických pracech objednatele je nutno zabezpečit čistotu kování a čistotu odtokových drážek v dolní části rámu.

4/ Po montáži a následujících zednických pracech je objednatel povinen ihned odstranit z oken ochrannou polepovou folii.

5/ Pro spolehlivý chod výrobků je nezbytné, aby objednatel provedl 1x za 6 měsíců kompletní promazání.

Montáží se rozumí :

- zaměření skutečných rozměrů na realizované stavbě
- demontáž pro fyzické osoby je zdarma (kromě demontáže železných a ocelových konstrukcí, která je

- za úplatu)
- demontáží se rozumí vybourání původních oken, vnitřních parapetů, venkovních parapetů (v případě, že to zákazník požaduje) a odnos na určené místo (podesta patra v paneláku, dvůr u RD a pod.)
- zamontování výrobků do připravených otvorů (tj. ukotvení do ostění a vyplnění připojovací spáry polyuretanovou pěnou)
- osazení třístupňového uzávěru připojovací spáry - SWS (je-li předmětem cenové nabídky)
- seřízení výrobků k jejich plné funkčnosti
- kotevní materiál + PUR pěna jsou v ceně montáže
- pokud zákazník nemá ve smlouvě zed.zapravení, parapety venkovní i vnitřní pouze dodáváme společně se zakázkou
- vše výše uvedené platí v případě, pokud v Krycím listě po zaměření není uvedeno jinak.

Zednickým zapravením se rozumí :

- zapravení vnitřních špalet v provedení dle dohody s objednatelem
- montáž vnitřních parapetů
- zednické začistění montážní spáry zvenku (bílým akryl. tmelem) v případě, že nedojde k následnému (navazujícímu) zateplení objektu
- montáž venkovních parapetů není zahrnuta v ceně zednického zapravení (pokud není individuálně nasmlouvána a není uvedena v cenové nabídce samostatnou položkou)
- v ceně zednického zapravení není likvidace odpadu
- vše výše uvedené platí v případě, pokud v Krycím listě po zaměření není uvedeno jinak.

Likvidací odpadu se rozumí :

- odvoz rámců, křidel, suti
- Pokud je likvidace zasmluvněna, je uvedena v cenové nabídce samostatnou položkou.
- vše výše uvedené platí v případě, pokud v Krycím listě po zaměření není uvedeno jinak.

Zkontrolujte prosím pečlivě všechny uvedené prvky předmětu CENOVÉ NABÍDKY. Jakákoliv změna v zadání po uzavření Smlouvy o dílo (kupní smlouvy), může mít za následek posunutí termínu dodání a vznik vícenákladů. Potvrzení této cenové nabídky je považováno za závaznou objednávku ze strany objednatele a stává se nedílnou součástí Smlouvy o dílo (kupní smlouvy).

V Praze dne

Za RI OKNA a.s.

Za objednatele