



TSH PLAST®

Tradice výroby od roku 1997

POCTIVÁ ČESKÁ OKNA



Proč zvolit okna TSH PLAST?



DLOUHOLETÁ TRADICE VÝROBY

Okna a dveře vyrábíme a montujeme již od roku 1997. Máme za sebou tisíce realizací, dlouholetou zkušenosť a důvěru spokojených zákazníků.



POCTIVÁ ČESKÁ OKNA

Naše okna vyrábíme z plastového profilu vlastní výroby. Zaručujeme Vám nejvyšší třídu jakosti a bezkonkurenční poměr kvality a ceny. Vynikající tepelná prostupnost našeho profilu se řadí k nejlepším mezi vícekomorovými okny.



POSTARÁME SE O VŠE

Zajistíme Vám kompletní práce týkající se výměny oken. Od zaměření oken, demontáže původních výplní, montáže nových prvků, zednických prací, úklidu a odvozu odpadu. Vše provádí naše montážní party.



REVOLUČNÍ TECHNOLOGIE DEEP GLASS

Při výrobě všech námi dodávaných oken využíváme revoluční systém zasklení, který výrazně eliminuje rosení oken z interiéru i při nízkých teplotách.



BEZPEČNOST A KOMFORT OVLÁDÁNÍ

Na okna používáme špičkové celoobvodové kování WINKHAUS® značky se 160-ti letou tradicí. Nová generace kování Winkhaus ActivPilot umožňuje snadné ovládání a nabízí mimořádné zajištění bezpečnosti pro Vaši domácnost.



NADSTANDARDNÍ DĚLKA ZÁRUČNÍ DOBY

Jelikož si pevně stojíme za kvalitou našich výrobků, dostanete od záruky na namontovaná okna v délce 7 let. Po celou tu dobu jsme Vám k dispozici v rámci záručního servisu. I po uplynutí této doby jsme tu stále pro Vás.



info@tshplast.cz



800 100 583

www.tshplast.cz

Technické informace



Design	předsazené křídlo a dvakrát lomená hrana zajišťující zvýšenou ochranu proti zatékání	
Rozměry (mm)	stavební hloubka rám	75
	stavební hloubka křídlo	80
	pohledová šířka (rám křídlo)	119
Počet komor		7
Třída profilu		A
Systém těsnění		dorazové
Počet těsnění		2
Barva těsnění	černá, šedá	✓
Výztuhy	materiál fe/zn	celoobvodové
Součinitel prostupu tepla U_f – rám		1,08
Součinitel prostupu tepla U_w – celé okno při zasklení $U_g = 1,1$ (dvojsklo)		1,2
Součinitel prostupu tepla U_w – celé okno při zasklení $U_g = 0,6$ (trojsklo)		0,87
Součinitel prostupu tepla U_w – celé okno při zasklení $U_g = 0,5$ (heat mirror)		0,78
Distanční rámeček	nerezový, plastový	✓
Typ provedení	fix otvírávě a otvírávě - sklopné sklopné balkonové dveře balkonové dveře s AL prahem posuvné balkonové dveře	✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Stavební tvary	standard – pravoúhlá šíkmá oblouková	✓ ✓ ✓



Barvy

